

Carro de guías para 36×GN

Hoja de especificaciones para el artículo 0164294 | RWG/Z 1/36 GN 75-B-U



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Distancia de enganche: 75 mm

Tipo de inserción: Inserción transversal

 Carga útil:
 200

 Peso:
 22 kg

Ancho: 659 mm

Profundidad: 739 mm

Altura: 1659 mm

Carro de guías, modelo alto, como kit de montaje para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro de un compartimento, de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 × 25 mm, unión roscada mediante 3 travesaños transversales por cada lado. Guías de apoyo en U firmemente soldadas con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG 1 / 36 GN 75-B-U de Hupfer se suministra en estado parcialmente montado para automontaje y ofrece una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 19.12.2025, 15:27:29 Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer