

Carro de guías para 36×GN

Hoja de especificaciones para el artículo 0164294 | RWG/Z 1/36 GN 75-B-U

NR



Datos técnicos

Distancia de enganche:	75 mm
Tipo de inserción:	Inserción transversal
Carga útil:	200
Peso:	22 kg
Ancho:	659 mm
Profundidad:	739 mm
Altura:	1659 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de guías, modelo alto, como kit de montaje para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro de un compartimento, de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 × 25 mm, unión roscada mediante 3 travesaños transversales por cada lado. Guías de apoyo en U firmemente soldadas con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, Ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG 1 / 36 GN 75-B-U de Hupfer se suministra en estado parcialmente montado para automontaje y ofrece una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 07.04.2026,
17:46:20

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer