

## Carro de transporte para 30 bandejas GN

*Hoja de especificaciones para el artículo 0164782 | TTW/M 3/30 GN 115-L PK*

### Datos técnicos



<b>Distancia de enganche:</b>	115 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	Inserción transversal
<b>Carga útil:</b>	150
<b>Ancho:</b>	1402 mm
<b>Profundidad:</b>	777 mm
<b>Altura:</b>	1646 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

#### Carro aislado para transportar alimentos en bandejas

Carro de transporte aislado de pared doble de acero inoxidable, cerrado por todos sus lados. La estructura y la selección de materiales están diseñados para años de uso diario con altos esfuerzos mecánicos. Las superficies lisas en el exterior y el interior permiten una limpieza higiénica del carro. Parachoques de plástico macizo en todo el contorno del chasis y del techo protegen eficazmente al aparato de transporte frente a daños. Ruedas de calidad conforme a DIN y cuatro barras de empuje facilitan el manejo del aparato de transporte. Las puertas bien selladas y el aislamiento completo del cuerpo garantizan que se cumpla la cadena de frío y los requisitos de temperatura conforme al sistema HACCP. Con la amplia gama de opciones de equipamiento, el carro de transporte se puede adaptar a las necesidades individuales.