

Enchufe CEE, 230 V, tripolar, IP 44

Hoja de especificaciones para el artículo 0172020005 | RG-RS/N5 1200kg
1800/300

Datos técnicos



Distancia de enganche:	150 mm
Max. carga por tramo	1200
CO₂ Empreinte carbone (TM65 Basic Report)	44 kgCO ₂ e
Peso:	0.2 kg
Ancho:	55 mm
Profundidad:	61 mm
Altura:	148 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Sistema de estanterías modular de acero inoxidable 1.4301 de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50 × 2 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Pernos de apoyo firmemente soldados \varnothing 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.

Fecha de consulta: 22.04.2026,
16:59:42

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer