


## Enchufe CEE, 230 V, tripolar, IP 44

Hoja de especificaciones para el artículo 0172020005 | RG-RS/N5 1200kg



## Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

## **Datos técnicos**

Distancia de enganche: 150 mm

Max. carga por tramo 1200

COD Empreinte carbone (TM65 Basic Report) 44 kgCODe

Peso: 0.2 kg

Ancho: 55 mm

Profundidad: 61 mm

Altura: 148 mm

Sistema de estanterías modular de acero inoxidable 1.4301 de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado  $25 \times 25$  mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de  $50 \times 2$  mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Pernos de apoyo firmemente soldados ø 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.

Fecha de consulta: 11.12.2025, 21:58:02

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer