

## Elemento de fijación de dirección

Hoja de especificaciones para el artículo 0191002682 | RG-RS/N20/12 600kg  
1800/600

### Datos técnicos



|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Distancia de enganche:</b>                               | 150 mm                 |
| <b>Max. carga por tramo</b>                                 | 600                    |
| <b>CO<sub>2</sub> Empreinte carbone (TM65 Basic Report)</b> | 74 kgCO <sub>2</sub> e |
| <b>Peso:</b>  | 0.4 kg                 |
| <b>Ancho:</b>   | 110 mm                 |
| <b>Profundidad:</b>   | 115 mm                 |
| <b>Altura:</b>  | 35 mm                  |

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Sistema de estanterías modular de aluminio natural anodizado en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado especial 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 40 × 7 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Lengüetas de apoyo integradas a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.

Fecha de consulta: 07.05.2026,  
00:08:28

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*