

extractor de condensación para tapa corredera

Hoja de especificaciones para el artículo 0191114585 | SW 10x6/5



Datos técnicos

Carga útil:	150 kg
Peso:	0.1 kg
Ancho:	592 mm
Profundidad:	36 mm
Altura:	2 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de servicio en modelo estándar con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor de perfil redondo ø 25 mm con 5 estantes de embutición 1000 × 600 mm firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de servicio SW 10 x 6 / 5 de Hupfer se suministra soldado listo para el uso y ofrece en un espacio muy reducido y con la misma superficie útil la mayor altura utilizable entre los estantes, así como la carga útil más elevada y al mismo tiempo una gran selección de opciones adicionales. La superficie de los estantes embutidos es lisa y sin cavidades, se ofrecen fáciles de limpiar y evitan la formación de suciedad en los rincones.