

Rueda giratoria con freno Ø125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0191436049 | LR Poly RI3/125 mF

luftid.sw

Datos técnicos



Peso: 0.5 kg

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Hupfer ofrece una rueda giratoria con freno que facilita el almacenamiento y transporte de cargas. El mecanismo de bloqueo proporciona estabilidad y evita que se desplace durante la clasificación u organización.

Descubra la rueda giratoria con freno Ø125 mm de Hupfer: ¡la solución perfecta para sus necesidades logísticas en el sector de la gastronomía y el ámbito médico! Esta rueda giratoria de alta calidad destaca por su construcción robusta y el práctico freno, que garantiza estabilidad y seguridad durante el transporte. La rueda giratoria permite maniobrar sin esfuerzo carros pesados y al mismo tiempo asegura que se mantengan en su lugar. Gracias a su diseño versátil, esta rueda giratoria es ideal para diversas aplicaciones, ya sea en el transporte de alimentos o bienes estériles. ¡Aposte por la rueda giratoria con freno Ø125 mm de Hupfer y optimice sus procesos logísticos con facilidad y eficiencia!

- **Diámetro de 125 mm** – Movilidad óptima para cargas ligeras a medianas.
- **Mecanismo de bloqueo** – Sujeción segura cuando es necesario, evita el rodaje no deseado.
- **Construcción robusta** – Durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
- **Alta maniobrabilidad** – Navegación fácil en espacios reducidos y sobre diferentes superficies.
- **Amplias posibilidades de uso** – Ideal para su uso en la gastronomía y en instalaciones médicas.

Fecha de consulta: 10.05.2025,
14:29:13

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer