# Rueda giratoria con freno de bloqueo Ø 125 mm

***Hoja de especificaciones para el artículo 0191445155 | LR Poly/St Rz1/125 mF***



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Carga útil:** | 100 kg |
| **Peso:** | 0.6 kg |
| **Ancho:** | 130 mm |
| **Profundidad:** | 59 mm |
| **Altura:** | 222 mm |

La rueda giratoria con freno se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda giratoria con freno permite la movilidad, la dirección y el control de los dispositivos.

La rueda giratoria de fácil manejo, fabricada en plástico de alta calidad con partes metálicas de acero galvanizado, es resistente a la corrosión y está diseñada para su instalación en dispositivos móviles. La rueda giratoria Hupfer garantiza la movilidad de los dispositivos móviles. La rotación, dirección y posicionamiento sin esfuerzo de los dispositivos mediante las ruedas giratorias aumentan la eficiencia y seguridad en la realización de tareas en áreas de trabajo estrechas o abarrotadas. La robusta rueda giratoria está equipada con un cojinete oscilante con doble corona de bolas y permite un manejo sin esfuerzo de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. El cojinete deslizante permite un funcionamiento casi silencioso y suave. Mediante un pasador redondo, la rueda giratoria se monta de forma segura en el dispositivo y proporciona estabilidad.

- la carcasa de plástico resistente garantiza la resistencia a la corrosión y la durabilidad
- los rodamientos oscilantes con doble fila de bolas permiten un movimiento sin esfuerzo y un control preciso
- los rodamientos deslizantes y la protección contra hilos aseguran un funcionamiento casi silencioso y suave
- los dispositivos de bloqueo garantizan la sujeción y estabilización de la



*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

**Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG** Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Apartado de correos 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

posición del equipo


*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

**Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG** Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Apartado de correos 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com