

## Estante cerrado Norm 20 900x500 mm

*Hoja de especificaciones para el artículo 0202602 | RG-RS/N20/12 600kg  
2000/300*

### Datos técnicos



<b>Distancia de enganche:</b>	150 mm
<b>Max. carga por tramo</b>	600
<b>CO2 Empreinte carbone (TM65 Basic Report)</b>	67 kgCO2e
<b>Peso:</b>	2 kg
<b>Ancho:</b>	900 mm
<b>Profundidad:</b>	440 mm
<b>Altura:</b>	40 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Sistema de estanterías modular de aluminio natural anodizado en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado especial 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 40 × 7 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Lengüetas de apoyo integradas a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.