

## Armazón de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

**Hoja de especificaciones para el artículo 7504595 | KÄ-EG 3StE**

355/615/1041 L-Sch

### Datos técnicos



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Distancia de enganche:</b> | 61.5 mm |
| <b>Carga útil:</b>            | 45      |
| <b>Peso:</b>                  | 16 kg   |
| <b>Ancho:</b>                 | 355 mm  |
| <b>Profundidad:</b>           | 615 mm  |
| <b>Altura:</b>                | 1041 mm |

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Gondola de inserción para colocar unidades de material estéril.

Bastidor de construcción robusta, autoportante e higiénica, así como esterilizable, de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad, cada compartimento con 15 pares de pernos de apoyo a un intervalo de 61,5 mm, para guías de inserción de perfil en L regulables en altura, así como un perno centrado entre el tercer y el cuarto perno de apoyo empezando desde arriba. Este permite colocar un recipiente de desperdicios adicional 600 x 300 x 200 mm. Unión segura del bastidor con el componente del sistema en el que se va a introducir (carro de transporte, carro de maniobra o plataforma inferior) mediante una palanca que se desbloquea levantando la parte superior del bastidor. Después de insertar el bastidor hasta el punto de enclavamiento y soltar la palanca, esta engrana de forma segura y audible en un bloque de enclavamiento. Va equipado con dos guías de chapa de acero inoxidable situadas debajo del bastidor en sentido longitudinal y centradas, que junto con las ruedas de guiado del componente del sistema correspondiente proporcionan seguridad adicional. Gondola de inserción móvil con 4 ruedas fijas esterilizables con cuerpo de la rueda de polímero, ø 75 mm.