

# Armazón de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

**HUPFER**  
we make work flow

Hoja de especificaciones para el artículo 7504595 | KÄ-EG 3StE  
355/615/1041 L-Sch



## Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	61.5 mm
<b>Carga útil:</b>	45
<b>Peso:</b>	16 kg
<b>Ancho:</b>	355 mm
<b>Profundidad:</b>	615 mm
<b>Altura:</b>	1041 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Góndola de inserción para colocar unidades de material estéril.

Bastidor de construcción robusta, autoportante e higiénica, así como esterilizable, de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad, cada compartimento con 15 pares de pernos de apoyo a un intervalo de 61,5 mm, para guías de inserción de perfil en L regulables en altura, así como un perno centrado entre el tercer y el cuarto perno de apoyo empezando desde arriba. Este permite colocar un recipiente de desperdicios adicional 600 × 300 × 200 mm. Unión segura del bastidor con el componente del sistema en el que se va a introducir (carro de transporte, carro de maniobra o plataforma inferior) mediante una palanca que se desbloquea levantando la parte superior del bastidor. Después de insertar el bastidor hasta el punto de enclavamiento y soltar la palanca, esta engrana de forma segura y audible en un bloque de enclavamiento. Va equipado con dos guías de chapa de acero inoxidable situadas debajo del bastidor en sentido longitudinal y centradas, que junto con las ruedas de guiado del componente del sistema correspondiente proporcionan seguridad adicional. Góndola de inserción móvil con 4 ruedas fijas esterilizables con cuerpo de la rueda de polímero, ø 75 mm.

Fecha de consulta: 07.04.2026,  
18:55:03

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*