

# Armazón de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

**HUPFER**  
we make work flow

Hoja de especificaciones para el artículo 7504625 | KÄ-EG 9StE  
1015/615/1041 3 DB



## Datos técnicos

<b>Peso:</b>	26 kg
<b>Ancho:</b>	1015 mm
<b>Profundidad:</b>	615 mm
<b>Altura:</b>	1041 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Góndola de inserción para colocar unidades de material estéril.

Bastidor de construcción robusta, autoportante e higiénica, así como esterilizable, de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad, con dos estantes de alambre soldados y uno suelto, que se puede enganchar en la parte inferior. Unión segura del bastidor con el componente del sistema en el que se va a introducir (carro de transporte, carro de maniobra o plataforma inferior) mediante una palanca que se desbloquea levantando la parte superior del bastidor. Después de insertar el bastidor hasta el punto de enclavamiento y soltar la palanca, esta engrana de forma segura y audible en un bloque de enclavamiento. Va equipado con dos guías de chapa de acero inoxidable situadas debajo del bastidor en sentido longitudinal y centradas, que junto con las ruedas de guiado del componente del sistema correspondiente proporcionan seguridad adicional. Armazón de inserción móvil con 4 ruedas fijas esterilizables con cuerpo de la rueda de polímero,  $\varnothing$  75 mm.

Fecha de consulta: 23.04.2026,  
21:14:24

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*