

Armazón de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

Hoja de especificaciones para el artículo 7504626 | KÄ-EG 9StE
1015/615/1041 L-Sch

Datos técnicos



Distancia de enganche:	61.5 mm
Peso:	34 kg
Ancho:	1015 mm
Profundidad:	615 mm
Altura:	1041 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Gondola de inserción para colocar unidades de material estéril.

Bastidor de tres compartimentos, de construcción robusta, autoportante e higiénica, así como esterilizable, de tubo cuadrado de acero inoxidable de alta calidad, cada compartimento con 15 pares de pernos de apoyo a un intervalo de 61,5 mm, para guías de inserción de perfil en L regulables en altura, así como un perno centrado entre el tercer y el cuarto perno de apoyo empezando desde arriba. Este permite colocar un recipiente de desperdicios adicional 600 × 300 × 200 mm. Unión segura del bastidor con el componente del sistema en el que se va a introducir (carro de transporte, carro de traslado o plataforma inferior) mediante una palanca que se desbloquea levantando la parte superior del bastidor. Después de insertar el bastidor hasta el punto de enclavamiento y soltar la palanca, esta engrana de forma segura y audible en un bloque de enclavamiento. Va equipado con dos guías de chapa de acero inoxidable situadas debajo del bastidor en sentido longitudinal, que junto con las ruedas de guiado del componente del sistema correspondiente proporcionan seguridad adicional. Armazón de inserción móvil con 4 ruedas fijas esterilizables con cuerpo de la rueda de polímero, ø 75 mm.