

## Armazón de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

**Hoja de especificaciones para el artículo 7504650 | KÄ-EG ISO 885/615/1041**  
**16U-Sch.**



### Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	110 mm
<b>Peso:</b>	22 kg
<b>Ancho:</b>	885 mm
<b>Profundidad:</b>	615 mm
<b>Altura:</b>	1041 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Gondola de inserción para colocar cestas de material estéril normalizadas según DIN ISO.

Bastidor de construcción robusta, autoportante e higiénica, así como esterilizable, de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad, con 8 pares de guías de inserción de perfil en U firmemente soldadas. Unión segura del bastidor con el componente del sistema en el que se va a introducir (carro de transporte, carro de maniobra o plataforma inferior) mediante una palanca que se desbloquea levantando la parte superior del bastidor. Despues de insertar el bastidor hasta el punto de enclavamiento y soltar la palanca, esta engrana de forma segura y audible en un bloque de enclavamiento. Va equipado con dos guías de chapa de acero inoxidable situadas debajo del bastidor en sentido longitudinal y centradas, que junto con las ruedas de guiado del componente del sistema correspondiente proporcionan seguridad adicional. Gondola de inserción móvil con 4 ruedas fijas esterilizables con cuerpo de la rueda de polímero, ø 75 mm.