

Carro de transporte KÄNGURUH-SYSTEM®

Hoja de especificaciones para el artículo 7504660 | PT-EH
1400/700/850-1150-E



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Dimensión útil:	1400 × 700 mm
Dimensiones de la subestructura:	1250 × 600 mm
Subestructura de perfil cuadrado:	40 × 40 mm
Rango de regulación de altura (carrera):	300 mm
Espesor de la encimera:	1,5 mm
Dobleces de la encimera:	50 mm
Carga útil:	285 kg
Equipamiento de ruedas:	4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo, □ 125
Construcción principal:	abierto
Potencia:	240 W
Tensión de conexión:	230 V CA
Intensidad nominal:	1,04 A
Clase de protección:	IPX4
Frecuencia:	50 Hz
Peso:	95 kg
Ancho:	751 mm
Profundidad:	1472 mm
Altura:	1294 mm

Mesa de embalaje de acero inoxidable de alta calidad, construcción higiénica con sistema hidráulico de ajuste de altura para una adaptación ergonómica a diferentes estaturas.

Structure solide en tubes de section carrée et plan de travail chanfreiné sur tout le pourtour. Face inférieure du plateau de table renforcée avec des profilés et équipée d'une cuve en acier inoxydable qui protège le système hydraulique de réglage de la hauteur. Les vérins de levage avec pieds de réglage permettent un nivellement d'éventuelles inégalités du sol. Système hydraulique de réglage de la hauteur continu dans les pieds de support pour l'adaptation à la taille de l'utilisateur. Cadre de transport avec quatre pieds pour les plans de travail d'une longueur jusqu'à 2200 mm, six pieds pour les longueurs supérieures, mobile sur des roulettes pivotantes avec fixation par trou à l'arrière, dont deux avec frein d'arrêt. Tiges de renfort de trois côtés dans l'infrastructure

Fecha de consulta: 19.05.2026,
02:42:37

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Carro de transporte KÄNGURUH-SYSTEM®

Hoja de especificaciones para el artículo 7504660 | PT-EH
1400/700/850-1150-F

HUPFER
we make work flow

pour la stabilisation et l'accrochage optionnel de rayons de support.

La table de conditionnement réglable en hauteur et mobile Hupfer PT-EH 1400/700/850-1150-F proposant un réglage continu de sa hauteur offre un large éventail de possibilités individuelles d'utilisation et s'adapte aux conditions les plus diverses. L'affichage numérique fournit une indication précise et claire de la hauteur de travail réglée.

Fecha de consulta: 19.05.2026,
02:42:37

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer