

## Apilador de cestas abierto

*Hoja de especificaciones para el artículo 7504872 | OKO 61-61 StE*

### Datos técnicos



<b>Carga útil:</b>	142
<b>Peso:</b>	48 kg
<b>Ancho:</b>	802 mm
<b>Profundidad:</b>	715 mm
<b>Altura:</b>	900 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Apilador de cestas abierto con plataforma regulable en altura para colocar dos pilas de cestas de material estéril.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Chapa de suelo ciega con bordes doblados hacia abajo en todos los lados. Encima va montado un armazón de resortes cerrado con una plataforma cerrada regulable en altura, con reborde perimetral y guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Cuatro cantoneras de polímero, dos de ellas en las esquinas superiores del cuerpo con empuñaduras de empuje de forma ergonómica integradas, sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, ø 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.