Apilador de cestas abierto

Hoja de especificaciones para el artículo 7504874 | OKO 61-41 ISO/SPRI

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Capacidad:	20 Sterilgut-Körbe 600 × 400 × 100 mm
Carga útil:	120 kg
Peso:	45 kg
Ancho:	802 mm
Profundidad:	715 mm
Altura:	900 mm

Apilador de cestas abierto con plataforma regulable en altura para apilar cestas ISO o SPRI.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Chapa de suelo ciega con bordes doblados hacia abajo en todos los lados. Encima va montado un armazón de resortes cerrado con una plataforma cerrada regulable en altura, con reborde perimetral y guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Cuatro cantoneras macizasa de polímero, dos de ellas en las esquinas superiores del cuerpo con empuñaduras de empuje de forma ergonómica integradas, sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, ø 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

Fecha de consulta: 04.06.2025, 23:02:56

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Apartado de correos 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com