

## Mesa de embalaje con altura regulable

Hoja de especificaciones para el artículo 7505798 | PT-EH  
1600/700/850-1150 E

### Datos técnicos



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

<b>Dimensión útil:</b>	1600 × 700 mm
<b>Dimensiones de la subestructura:</b>	1450 × 600 mm
<b>Subestructura de perfil cuadrado:</b>	40 × 40 mm
<b>Ajuste de altura (carrera):</b>	300 mm
<b>Espesor de la encimera:</b>	1,5 mm
<b>Doblez de la encimera:</b>	50 mm
<b>Carga útil:</b>	235 kg
<b>Equipamiento de ruedas:</b>	4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo, □ 125
<b>Construcción principal:</b>	abierto
<b>Potencia:</b>	240 W
<b>Tensión de conexión:</b>	230 V CA
<b>Intensidad nominal:</b>	1,04 A
<b>Clase de protección:</b>	IPX4
<b>Frecuencia:</b>	50 Hz
<b>Peso:</b>	102 kg
<b>Ancho:</b>	1200 mm
<b>Profundidad:</b>	650 mm
<b>Altura:</b>	850 mm

Mesa de embalaje de acero inoxidable de alta calidad, construcción higiénica con sistema hidráulico de ajuste de altura para una adaptación ergonómica a diferentes estaturas.

Structure solide en tubes de section carrée et plan de travail chanfreiné sur tout le pourtour. Face inférieure du plateau de table renforcée avec des profilés et équipée d'une cuve en acier inoxydable qui protège le système hydraulique de réglage de la hauteur. Les vérins de levage avec pieds de réglage permettent un nivellement d'éventuelles inégalités du sol. Système hydraulique de réglage de la hauteur continu dans les pieds de support pour l'adaptation à la taille de l'utilisateur. Cadre de transport avec quatre pieds pour les plans de travail d'une longueur jusqu'à 2200 mm, six pieds pour les longueurs supérieures, mobile sur des roulettes pivotantes avec fixation par trou à l'arrière, dont deux avec frein d'arrêt. Tiges de renfort de trois côtés dans l'infrastructure

Fecha de consulta: 07.04.2026,  
15:24:58

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

## Mesa de embalaje con altura regulable

*Hoja de especificaciones para el artículo 7505798 | PT-EH  
1600/700/850-1150-F*

pour la stabilisation et l'accrochage optionnel de rayons de support.

La table de conditionnement réglable en hauteur et mobile Hupfer PT-EH 1600/700/850-1150-F proposant un réglage continu de sa hauteur offre un large éventail de possibilités individuelles d'utilisation et s'adapte aux conditions les plus diverses. L'affichage numérique fournit une indication précise et claire de la hauteur de travail réglée.