

Top Rail sistemas de estanterías

Hoja de especificaciones para el artículo 7506118 | RG-RS/N20/12 600kg
1200/600

Datos técnicos



Distancia de enganche:	150 mm
Max. carga por tramo	600
CO₂ Empreinte carbone (TM65 Basic Report)	50 kgCO ₂ e
Peso:	849 kg
Ancho:	7605 mm
Profundidad:	2636 mm
Altura:	2085 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Sistema de estanterías modular de aluminio natural anodizado en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado especial 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 40 × 7 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Lengüetas de apoyo integradas a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.

Fecha de consulta: 23.05.2026,
03:19:06

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer