

## Fregadero

**Hoja de especificaciones para el artículo 7506196 | STA H150 1B 1ZB**  
1200/700/900.001

### Datos técnicos



<b>Carga útil:</b>	220
<b>Peso:</b>	75 kg
<b>Ancho:</b>	1200 mm
<b>Profundidad:</b>	700 mm
<b>Altura:</b>	900 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

El fregadero se utiliza para la pre-limpieza de instrumentos médicos.

El fregadero independiente de acero inoxidable de alta calidad sirve para la limpieza exhaustiva de instrumentos médicos. El fregadero Hupfer es una parte central en hospitales, laboratorios, consultorios y otros ámbitos médicos. La estructura de marco abierta y soldada de tubo cuadrado de acero inoxidable es rígida y robusta. El doblez en todos los lados y el borde trasero de la superficie de lavado y de trabajo garantizan una limpieza sencilla y una higiene perfecta. El refuerzo de la superficie de trabajo proporciona una estabilidad libre de vibraciones y amortigua posibles ruidos de trabajo. Las patas ajustables de plástico permiten compensar posibles irregularidades del suelo y garantizan una base segura. Un soporte inferior de rejilla de alambre, colgado de forma suelta y extraíble, sirve como superficie de apoyo cómoda y asegura una buena ventilación y un secado rápido de los objetos colocados. El fregadero está disponible con uno, dos o tres cubetas de diferentes dimensiones y con armarios opcionales. Para requisitos individuales y especiales, como instrumentos de cavidad, se pueden suministrar diferentes grifos y duchas de péndulo con presión de agua o aire.

- La construcción soldada garantiza rigidez torsional y robustez
- El refuerzo de la superficie de lavado y de trabajo proporciona estabilidad libre de vibraciones y reduce el ruido laboral
- El borde perimetral garantiza una limpieza sencilla y una higiene perfecta
- Las patas ajustables en altura permiten compensar posibles irregularidades

## Fregadero

**HUPFER**  
we make work flow

**Hoja de especificaciones para el artículo 7506196 | STAHL150 1B 1ZB**  
**1200/700/000.001**

del suelo y garantizan una base segura

- Otras opciones permiten una ampliación y adaptación a requisitos individuales