

Apilador de cestas abierto

Hoja de especificaciones para el artículo 7506313 | OKO 61-41

1xStE/ISO/SPRI

Datos técnicos



Carga útil:	120
Peso:	30 kg
Ancho:	831 mm
Profundidad:	510 mm
Altura:	900 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

El apilador de cestas se utiliza para apilar y proporcionar cestas estériles en formato ISO o SPRI.

El apilador de cesta abierto móvil se utiliza para el apilamiento de ahorro de espacio y la provisión conveniente de productos estériles en cestas estériles. El apilador de cesta Hupfer simplifica los procesos de trabajo diarios en el proceso de reprocesamiento.

La guía de resorte de tensión de funcionamiento suave de la plataforma garantiza una altura de salida constante a pesar de los diferentes pesos de las mercancías transportadas y garantiza la comodidad ergonómica.

Gracias a las 4 ruedas giratorias y a las asas deslizantes integradas de forma ergonómica, el apilador de cestas es maniobrable y encuentra rápidamente su posición a lo largo de las estaciones de reprocesamiento. Los protectores de esquina protegen al personal, los apiladores de cestas y las paredes del sitio de daños. La construcción transparente hecha de acero inoxidable de alta calidad permite una fácil limpieza y una higiene óptima.

- La plataforma con resorte permite el apilamiento que ahorra espacio y el suministro conveniente de cestas de mercancías estériles

Apilador de cestas abierto

Hoja de especificaciones para el artículo 7506313 | OKO 61-41

1xStE/ISO/CEPDI

- El sistema de resorte de tensión de funcionamiento suave permite una altura de salida constante y la eliminación ergonómica de las cestas de productos estériles
- Las manijas deslizantes de forma ergonómica permiten una fácil colocación en la posición deseada
- La construcción clara permite una fácil limpieza y una higiene óptima