

## Therma Dry baño maría en seco GN-4/1

Hoja de especificaciones para el artículo 8900304-01 | TTW/M 2/40 EN-115-B

PK

### Datos técnicos



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

<b>Carga útil:</b>	60
<b>Potencia:</b>	1360 W
<b>Tensión de conexión:</b>	230 V
<b>Intensidad nominal:</b>	6,0 A
<b>Clase de protección:</b>	Clase I
<b>Frecuencia:</b>	50 Hz
<b>Peso:</b>	83 kg
<b>Ancho:</b>	1532 mm
<b>Profundidad:</b>	635 mm
<b>Altura:</b>	400 mm

Carro para transporte de bandejas para colocar componentes de comidas sobre bandejas Euronorm o Gastronorm.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción autoportante. Carro para transporte de bandejas de doble pared, cerrado por todos los lados, en construcción modular: pared trasera y paredes laterales, así como el techo del carro, puertas de doble hoja, barras de empuje y parachoques son intercambiables; paredes y puertas con aislamiento térmico sin CFC. Interior con dos compartimentos, cada uno para 2 x 10 bandejas EN o GN 1/1 insertadas transversalmente. Paredes laterales con guías de apoyo embutidas sin soldadura como soportes para bandejas a intervalos de altura de 115 mm. Pared central extraíble sin herramientas, con cubeta extraíble para recoger el agua de condensación, para introducir placas de refrigeración eutécticas. Proceso de refrigeración duradero mediante convección libre si se utilizan placas de refrigeración completamente congeladas. Puertas de doble hoja de doble pared que se pueden abrir 270° mediante tirador vertical continuo, mecánica de cierre automática, se pueden manejar con una sola mano. Cierre adicional mediante enclavamiento doble integrado. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Construcción de chasis robusta, adecuada para el transporte en el exterior. Además, puede utilizarse en el transporte automático de carros. Protección contra golpes mediante dos parachoques perimetrales en el chasis, efectivos también con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante platinas con cuatro tornillos.

Fecha de consulta: 10.05.2026,  
11:52:31

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

## Therma Dry baño maría en seco GN-4/1

**HUPFER**  
we make work flow

Hoja de especificaciones para el artículo 8900304-01 | TTW/M 2/40 EN-115-B  
PK

El carro para transporte de bandejas TTW/M 2/32 EN 115-B PK de Hupfer permite una maniobra sin esfuerzo para personas de cualquier tamaño corporal gracias a las cuatro barras de empuje continuas. El proceso de enfriamiento independiente de la red no se interrumpe ni siquiera si las puertas están abiertas.

Fecha de consulta: 10.05.2026,  
11:52:31

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*