

# Juego de estantería fija Norm 20 con estante de chapa ciega

**HUPFER**  
we make work flow

## Datos técnicos



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

<b>Distancia de enganche:</b>	150 mm
<b>Max. carga por estante</b>	150
<b>Max. carga por tramo</b>	600
<b>CO<sub>2</sub> Empeinte carbone (TM65 Midlevel Report)</b>	815 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Lien vers le certificat</a>
<b>Carga útil:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	38 kg
<b>Ancho:</b>	4025 mm
<b>Profundidad:</b>	300 mm
<b>Altura:</b>	1600 mm

Carro para transporte de bandejas para colocar componentes de comidas sobre bandejas Euronorm.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción autoportante. Carro para transporte de bandejas de doble pared, cerrado por todos los lados, en construcción modular: pared trasera y paredes laterales, así como cubierta del carro, puertas de doble hoja, barras de empuje y parachoques son intercambiables; paredes y puertas con aislamiento térmico sin CFC. Interior con dos compartimentos, cada uno para 12 bandejas EN insertadas longitudinalmente. Paredes laterales con hendiduras de apoyo embutidas sin soldadura como soportes para bandejas a intervalos de altura de 115 mm, con protecciones contra volcado adicionales estampadas. Puertas de doble hoja de doble pared que se pueden abrir 270° mediante tirador vertical continuo, mecánica de cierre automática, se pueden manejar con una sola mano. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Construcción de chasis estable, adecuada para el transporte en el exterior. Además, puede utilizarse en el transporte automático de carros. Protección contra golpes mediante dos parachoques perimetrales en el chasis, efectivos también con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas de dirección con freno de bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante placas atornillables de varios tornillos.

El carro para transporte de bandejas TTW/M 2/24 EN 115-L de Hupfer también está disponible bajo pedido con distancia entre guías de 105 mm sin protecciones contra volcado y ofrece, por un lado, la mayor carga posible comparativamente y, por otro lado, una maniobra sin esfuerzo para personas de cualquier estatura corporal gracias al peso propio más bajo y una necesidad de espacio muy reducida, así como las cuatro barras de

Fecha de consulta: 05.05.2026,  
15:13:29

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

# Juego de estantería fija Norm 20 con estante de chapa ciega

**HUPFER**  
we make work flow

empuje continuas. Las ruedas fijas colocadas debajo del chasis consiguen una excelente maniobrabilidad y la posibilidad de girar el carro en el lugar.

Fecha de consulta: 05.05.2026,  
15:13:29

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*