

Juego de estantería fija Norm 5 con estante de chapa ciega

Datos técnicos



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Distancia de enganche:

CO Empreinte carbone (TM65 Basic Report)

Carga útil:

Peso:

Ancho:

Profundidad:

Altura:

150 mm

327 kgCO e

200 kg

24 kg

4400 mm

1200 mm

Estantería móvil de acero inoxidable de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25×25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50×3 mm. Tapas de protección superiores de plástico para un remate higiénico del montante. Pernos de apoyo firmemente soldados ø 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes. Estantes en ejecución higiénica y fácil de limpiar. Mayor rigidez gracias a 4 uniones longitudinales $50 \times 20 \times 1,5$ mm. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro de transporte de estantería con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por agujero pasante.

El carro estantería RTW/Z 14-5/1200 de Hupfer ofrece, gracias a sus amplias opciones de equipamiento, una amplia gama de posibilidades de uso individuales, así como posibilidades de adaptación a las más diversas condiciones de entorno y de temperatura.

Fecha de consulta: 18.11.2025, 08:27:06

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer