

Juego de estantería fija Norm 5 con estante de chapa ciega

Datos técnicos



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Distancia de enganche:

CO① Empreinte carbone (TM65 Basic Report)

Carga útil:

Peso:

Ancho:

Profundidad:

Altura:

61.5 mm

61.5 mm

200 kg

200 kg

41 kg

300 mm

Carro de transporte para el transporte y almacenamiento de productos estériles en contenedores o cestas. Rueda de acero inoxidable de 160 mm en estándar. Incluye soporte para cartel.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción robusta, autoportante e higiénica. Cuerpo del carro de pared simple cerrado por todos los lados, de ejecución completamente soldada apta para instalaciones de lavado. Puertas de doble hoja de doble pared con juntas perimetrales que se pueden abrir 270°, mecánica de cierre automática, se pueden manejar con una sola mano. Cierre de puerta mediante enclavamiento doble integrado. Interior con estantes de chapa ciega extraíbles y regulables en altura a lo largo de toda la altura del interior. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Protección contra golpes mediante parachoques perimetral robusto, con entalladuras en los lados transversales para un eventual dispositivo de remolque en el chasis, eficaz también con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

Equipado con:

- Construcción completamente soldada
- 2 soportes cerrados
- ajustable en pasos de 61,5 mm
- Pinza de papel, puerta derecha

Fecha de consulta: 19.12.2025, 02:35:25

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer



Juego de estantería fija Norm 5 con estante de chapa ciega

- Indicador de estado, puerta izquierda
- Cierre de transporte con lengüeta de sellado
- Puertas batientes con ángulo de apertura de 270°
- Sello de puerta perimetral
- Protección contra golpes perimetral en la parte inferior
- Ruedas Ø 160 mm con carcasa de acero inoxidable con placas de montaje
- 2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con freno total

Fecha de consulta: 19.12.2025, 02:35:25

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer