

150 mm

## Chariot de service avec revêtement à 3

Fiche technique de l'article 0111934 | RG-RS/N5 600kg 1200/400



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

## **Caractéristiques techniques**

**Dimension modulaire:** 

Max. charge par travée 600

Huella de CO (TM65 Basic Report) 31 kgCO e
Charge utile: 80

Poids: 33 kg

Largeur: 900 mm

Profondeur: 600 mm

Hauteur: 950 mm

Système d´étagères modulaire en acier inoxydable haut de gamme 1.4301 en construction hygiénique conforme à DIN 18868-2, apte pour un service continu à des températures entre -40°C et +60°C, pour l'installation en ligne droite ou en montage d´angle avec crochets d´angles, extensible à volonté en longueur.

Échelle en tubes de section carrée 25 x 25 mm, reliés et stabilisés par croisillons de support transversaux injectés de 50 x 2 mm. Clapets obturateurs supérieurs en plastique et pieds à vis réglables en hauteur pour compenser les inégalités du sol jusqu'à 25 mm afin d'obtenir une finition hygiénique du échelle. Boulons d'appui ø 7 mm soudés avec un écart de 150 mm pour un accrochage aisée des supports d'étagère.

Date de consultation : 24.11.2025, 00:33:23

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer