

## **Chariot de service 3 plateaux 1000x600**

Fiche technique de l'article 0112082 | SW 10x6/3



## Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

## **Caractéristiques techniques**

Charge utile: 120

Poids: 25 kg

Largeur: 1095 mm

Profondeur: 695 mm

950 mm Hauteur:

Chariot de service en version standard avec bordures support embouties.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Cadre à tube rond ø 25 mm avec plateaux emboutis soudés avec bord en profilé hauteur 10 mm et couche insonorisante, chanfreinés de 35 mm de manière hygiénique et pliés vers l'intérieur, en exécution facile à nettoyer. Des barres de poussée intégrées dans le cadre à tubes des deux côtés permettent une manœuvrabilité aisée. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d´arrêt, ø 125 mm, avec fixation à goupille.

17:32:00

Date de consultation : 15.12.2025, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer