

Roue pivotante avec frein Ø125 mm

Fiche technique de l'article 0116303243 | LR Edelst RI3/125 mF anti

Caractéristiques techniques



Poids : 0.9 kg

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Hupfer permet une organisation facile et un transport sécurisé des marchandises grâce à l'utilisation de roulettes avec freins. Ces roulettes favorisent le stockage efficace et le déplacement ciblé des matériaux en offrant stabilité et mobilité.

Découvrez la roue pivotante avec frein Ø125 mm de Hupfer – la solution parfaite pour une logistique efficace dans le secteur médical. Cette roue pivotante de haute qualité est dotée d'un boîtier en acier inoxydable robuste et de propriétés antistatiques, garantissant une sécurité et une durabilité maximales. Avec le frein pratique, la roue pivotante assure stabilité et contrôle, peu importe où elle est utilisée. Idéale pour le transport et l'organisation de biens stériles, la roue pivotante simplifie chaque flux de travail. Optimisez vos processus logistiques avec la roue pivotante de Hupfer et découvrez les avantages de la qualité et de la fonctionnalité. Faites confiance à Hupfer pour vos solutions professionnelles !

- **Orifice arrière:** Permet un montage et une fixation faciles.
- **Roulements à billes:** Assure un mouvement fluide et silencieux.
- **Antistatique:** Réduit l'accumulation d'électricité statique, idéal pour des environnements sensibles.
- **Boîtier en acier inoxydable:** Offre durabilité et résistance à la corrosion.
- **Verrouillage:** Fixe le rouleau en position, garantissant stabilité et sécurité.
- **Diamètre 125 mm:** Taille optimale pour des applications polyvalentes dans la

Date de consultation : 03.05.2025, 23:19:45 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Roue pivotante avec frein Ø125 mm

Fiche technique de l'article 0116303243 | LR Edelst RI3/125 mF anti

HUPFER
we make work flow

gastronomie et la médecine.

Date de consultation : 03.05.2025, 23:19:45 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com