

Récepteur Gastro-Norm 1/6-150 mm

Fiche technique de l'article 0131522HF | STW/O 6StE 755/670/1370



Caractéristiques techniques

Charge utile :	180 kg
Poids :	0.6 kg
Largeur :	176 mm
Profondeur :	162 mm
Hauteur :	154 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Convoyeur de produits stériles en exécution ouverte pour le transport et le stockage de paniers ou conteneurs de stérilisation.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Bâti en tube de section carrée, équipé en standard d'une plaque de recouvrement soudée et une planche au sol, ainsi que de deux appuis fermés amovibles et réglables en hauteur. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, \varnothing 125 mm, avec fixation à goupille.

Date de consultation : 01.05.2026, 04:28:57 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*