

Chariot intégré niveau constant

Fiche technique de l'article 0162256 | EB-KO H e 500/500



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Charge utile :	120
Puissance :	2000 W
Tension de raccordement :	220 V
Courant nominal :	8,6 A
Indice de protection :	Classe 1
Fréquence :	50 Hz
Poids :	43 kg
Largeur :	660 mm
Profondeur :	660 mm
Hauteur :	823 mm

Chariot niveau constant à paniers avec chauffage statique pour le montage dans un plan de travail. Plateforme réglable en hauteur pour la réception de paniers 500 x 500 mm ou 508 x 508 mm avec des pièces de vaisselle petites ou non empilables.

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure fermée pour le montage d'en haut avec cadre de support et puits d'empilage ouvert. Panier amovible en acier inoxydable avec revêtement en matière plastique servant de plate-forme d'empilage avec guidage de plateforme à roulement à billes. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Nettoyage facile du puits d'empilage par le haut ainsi que par une ouverture de nettoyage dans la dalle. Réduction des pertes de température et du temps de chauffage grâce au couvercle en polypropylène gris. Chauffage par élément de chauffage tubulaire en acier inoxydable, réglable en continu au moyen du cabillot de thermostat sur l'appareil, avec limitation de température conforme à VDE. Alimentation électrique par un jeu de câbles de raccordement comportant deux câbles de raccordement avec fiche Schuko et fiche d'appareil, ainsi qu'un interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle intégré en tant qu'élément séparateur.

Le distributeur encastrable pour paniers Hupfer EBST-KO/H 50-50 nécessite relativement peu d'espace. Le panier de guidage standard est en acier inoxydable, tout comme les paniers à vaisselle complémentaires disponibles en option. Le panier amovible assure un accès facile à l'intérieur pour le réglage des ressorts et le nettoyage. Conçu pour les découpes de 30 x 22 mm, l'interrupteur marche/arrêt peut être facilement intégré

Date de consultation : 09.01.2026, 16:18:12 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Chariot intégré niveau constant

Fiche technique de l'article 0162256 | EB-KO H e 500/500

HUPFER
we make work flow

dans le plan de travail.

Date de consultation : 09.01.2026, 16:18:12 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com