

Chariot de transport de repas statique

Fiche technique de l'article 0162944 | SPTW 2EBH 2WF KD



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Type d'insertion :	Insertion longitudinale
Charge utile :	140
Puissance :	2300 W
Tension de raccordement :	220 V
Courant nominal :	10,0 A
Indice de protection :	Classe 1
Fréquence :	50 Hz
Poids :	89 kg
Largeur :	945 mm
Profondeur :	729 mm
Hauteur :	1043 mm

Chariot de transport de repas en exécution chauffante pour le transport, la distribution et le stockage de plats préparés dans des récipients GN.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure fermée avec recouvrement chanfreiné de tous les côtés et bord relevé circulaire. Au-dessus du recouvrement, un couvercle rabattable avec un rapport 1/3 - 2/3 qui remplit sa fonction aussi en cas d'utilisation de récipients GN avec couvercle et qui est équipé d'une poignée en arc en acier inoxydable par segment de couvercle dans les deux parties frontales. Le segment 1/3 a une tôle perforée amovible pour le nettoyage, rabattable de 270° et avec possibilité d'arrêt en position 180° pour le portionnement et la mise à disposition d'assiettes ou en tant que surface de dépôt pour louches. Le segment 2/3 est rabattable de 270° en tant que surface de dépôt pour les couvercles GN avec tige horizontale en fil d'acier inoxydable ø 8 mm et cavité collectrice d'eau de condensation. Dans le recouvrement, bacs soudés en une pièce, sans joints et entièrement isolés, pouvant être chauffés à l'eau, avec repère de niveau de remplissage embouti. Chaque bac est prévu pour la réception d'un récipient GN 1/1-200 ou plus petit. Grâce à une inclinaison spéciale du fond, le bac se vide sans résidus par une évacuation séparée et un robinet à rotule 1/2" réglable de l'extérieur. Robinet d'évacuation protégé contre une ouverture accidentelle, sa position étant bien visible même à distance. Dans l'infrastructure entièrement étanchée par soudure, deux compartiments chauffants avec nervurages pour le dépôt emboutis pour le stockage des mets dans des récipients GN ou des paniers. Les pertes de température sont minimisées par les portes battantes isolées et insonorisées à double paroi avec fermeture au loquet sûre et joint circulaire du

Date de consultation : 18.02.2026, *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Chariot de transport de repas statique

Fiche technique de l'article 0162944 | SPTW 2EBH 2WF KD

dormant, l'isolation de haute qualité et la séparation thermique entre les compartiments et vers les bacs, même en cas d'utilisation en tant que compartiment réfrigéré au moyen d'une plaque accumulatrice de froid. Chauffage des bacs au moyen de systèmes de chauffage par feuilles à bon rendement énergétique avec conduction thermique optimale. Réduction du temps de chauffage pour une température d'eau de 90 °C à 30 minutes ou moins avec une chaleur rayonnée au niveau du boîtier extérieur d'environ 35 °C. Chauffage des compartiments par des éléments de chauffage tubulaires en acier inoxydable. Chauffages actionnés sur le côté frontal par l'interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle intégré et réglables individuellement par thermostat au moyen de régulateurs de température continus et ergonomiques, bien visibles même à distance, avec limitation de température conforme à VDE. Alimentation électrique par un câble spiralé indéformable et extractible avec fiche coudée et prise de courant aveugle dans le panneau commutateur. Sur le côté frontal, une poignée ergonomique en tube rond en acier inoxydable ø 25 mm. Quatre coins pare-chocs en polymère au niveau des coins inférieurs du boîtier servent de protection de démarrage. Dans cette zone, ils protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Le chariot de transport de repas Hupfer SPTW 2EBH 2WF KD offre une réduction significative des temps de chauffage et du rayonnement thermique via le boîtier extérieur, grâce à un système de chauffage par feuilles situé dans la zone des bacs, tout en conservant la même puissance, ce qui permet donc, à long terme, de réaliser des économies d'énergie considérables. Des évacuations séparées allant jusque sous le bord du plateau assurent l'évacuation sans problème de l'eau des bacs. La capacité des compartiments est en comparaison jusqu'à 25 % supérieure (lorsqu'ils sont équipés de récipients GN de 65 mm de profondeur). Les fermetures encliquetées des portes battantes présentent des caractéristiques de fermeture absolument sûres, même en cas de manipulation robuste.