

## Köhler® chariot banquet à chaleur

Fiche technique de l'article 0163291 | BKW 1/14 L-GN-57,5



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

### Caractéristiques techniques

<b>Dimension modulaire :</b>	57.5 mm
<b>Type d'insertion :</b>	Insertion longitudinale
<b>Charge utile :</b>	100
<b>Puissance :</b>	1600 W
<b>Tension de raccordement :</b>	220 V
<b>Courant nominal :</b>	6,9 A
<b>Indice de protection :</b>	Classe 1
<b>Fréquence :</b>	50 Hz
<b>Poids :</b>	100 kg
<b>Largeur :</b>	640 mm
<b>Profondeur :</b>	775 mm
<b>Hauteur :</b>	1308 mm

Chariot banquet pour la réception de composants de repas sur des grilles GN 1/1 ou dans des récipients GN 1/1 avec couvercle.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Chariot banquet à double paroi, fermé de tous les côtés, paroi et portes à isolation thermique sans CFC. Porte battante à double paroi avec serrure de porte à ressort en plastique, ouvrable de 270° avec une main. Arrêteur de porte automatique en état fermé ou ouvert. Les chariots sont faciles à nettoyer. Intérieur avec deux échelles à étagères amovibles avec 14 rails de support en L disposés avec une distance verticale de 57,5 mm. Chauffage par un module thermique amovible avec arrêt automatique lors de l'insertion, à réglage continu entre + 30° C et + 95° C. La température maximale peut être atteinte dans un délai de 25 minutes. Chauffage par air circulaire efficace avec un système à air chaud humide, y compris la cuve d'humidification prévue pour un service d'environ 3,5 heures, assure le maintien optimal de la température et de la qualité des saveurs. Évite les pertes de chaleur grâce à des profilés d'étanchéité spéciaux amovibles. Contrôle de la température par un thermostat à affichage analogique dans la porte battante. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer même avec la porte ouverte. Protection de démarrage par la bordure pare-chocs circulaire en haut et en bas du chariot, efficace même avec la porte ouverte. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt et 2 roulettes fixes, ø 125 mm, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Date de consultation : 04.04.2026, 15:41:24 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

## Köhler® chariot banquet à chaleur

Fiche technique de l'article 0163291 | BKW 1/14 L-GN-57,5

**HUPFER**  
we make work flow

Le chariot banquet Hupfer BKW 1 / 14 L-GN-57,5 offre un maniement sans effort à tous ses utilisateurs, même lorsque la porte est ouverte, grâce aux quatre barres de poussée continues ; il permet également d'assurer un nettoyage optimal grâce à l'utilisation de châssis d'échelle amovibles et fournit une meilleure circulation de l'air du fait de l'écart latéral existant entre ces châssis d'échelle et les parois latérales du chariot.

Date de consultation : 04.04.2026, 15:41:24 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*