

# Chariot de transport d'assiettes

Fiche technique de l'article 0163479 | TETW/n 1/26

**HUPFER**  
we make work flow

## Caractéristiques techniques



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Charge utile :</b> | 120    |
| <b>Poids :</b>        | 14 kg  |
| <b>Largeur :</b>      | 995 mm |
| <b>Profondeur :</b>   | 485 mm |
| <b>Hauteur :</b>      | 770 mm |

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de transport d'assiettes en exécution basse, pouvant être rempli d'un côté, pour le stockage et le transport de pièces de vaisselle empilables, comme p. ex. les assiettes et les cloches.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Cadre à tube rond avec plateau soudé incliné de 6° vers l'arrière, avec traverse de renfort, chanfreiné de manière hygiénique et plié vers l'intérieur, en exécution facile à nettoyer. Guidage à l'arrière et sur le côté frontal et protection des piles de vaisselle introduits par des fils métalliques verticaux. Des barres de poussée intégrées dans le cadre à tubes des deux côtés permettent une manœuvrabilité aisée. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation à goupille.

Le chariot de transport d'assiettes Hupfer TETW/n 1 / 26 peut, du fait de sa faible hauteur totale, se glisser, par exemple, sous les tables de travail, permettant ainsi d'économiser de la place pour stocker les pièces de vaisselle à proximité du lieu d'intervention souhaité.

Date de consultation : 22.02.2026, 14:04:29 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*