

## Chariots de transport ménagers

Fiche technique de l'article 0164149 | MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

### Caractéristiques techniques

<b>Classification de nettoyage :</b>	waschanlagentauglich
<b>Capacité :</b>	44 Menagen (1/2 GN, 65 mm hoch )
<b>Dimension modulaire :</b>	75 mm
<b>Type d'insertion :</b>	Insertion latérale
<b>Charge utile :</b>	200 kg
<b>Tension de raccordement :</b>	AC 220-230 V
<b>Courant nominal :</b>	7.00 A
<b>Indice de protection :</b>	Klasse 1
<b>Fréquence :</b>	50-60 Hz
<b>Poids :</b>	180.305 kg
<b>Largeur :</b>	1050 mm
<b>Profondeur :</b>	752 mm
<b>Hauteur :</b>	1388 mm

El carro de transporte de comida Hupfer MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H está compuesto por una estructura completa extremadamente robusta y resistente que también cumple los estrictos requisitos de un centro penitenciario en materia de distribución de comida. Mediante el uso de acumuladores de calor integrados queda garantizado un nivel de temperatura constante durante un largo período de tiempo incluso tras la desconexión de la red eléctrica. Las posibles pérdidas de temperatura pueden compensarse mediante un breve recalentamiento. El interior, soldado y por ello fácil de limpiar mediante un limpiador a presión o una lanza a presión, permite acortar las fases de limpieza y, con ello, aumentar los tiempos de uso activo. Ambos compartimentos pueden calentarse por separado y, en caso necesario, también pueden usarse como compartimentos con refrigeración pasiva mediante el uso de placas acumuladoras de frío.

Chariot de transport à plateaux pouvant accueillir des récipients ménagers GN 1/2 de 65 mm de haut.

Le chariot de transport ménager MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H proposé par Hupfer repose sur une construction extrêmement robuste et résistante qui répond également aux exigences élevées des centres de détention lors de la distribution de repas. Grâce à ses réservoirs de chaleur intégrés, le chariot conserve une température constante sur une longue période, même s'il est déconnecté du réseau électrique. Il est possible qu'une courte

Date de consultation : 17.05.2024, 05:33:29 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

## Chariots de transport ménagers

Fiche technique de l'article 0164149 | MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H

**HUPFER**  
we make work flow

période de réchauffage entraîne une légère perte de température. L'habitacle intérieur soudé et nettoyable à l'aide d'un nettoyeur à haute pression ou d'une lance de pulvérisation est conçu pour réduire les opérations d'entretien, ce qui lui permet ainsi d'être utilisé plus longtemps. Les deux compartiments sont chauffés de manière indépendante et peuvent également, si besoin, être utilisés comme compartiments à refroidissement passif grâce à des plaques accumulatrices de froid.

Date de consultation : 17.05.2024, 05:33:29 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*