

Chariot de transport pour 20 plateauxEN

Fiche technique de l'article 0164652 | TTW/V 2/20 EN 115-L PK

HUPFER
we make work flow

Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Dimension modulaire :	115 mm
Type d'insertion :	Insertion longitudinale
Charge utile :	100
Poids :	124 kg
Largeur :	1052 mm
Profondeur :	722 mm
Hauteur :	1591 mm

Chariot isolé pour le transport de plats sur des plateaux

Chariot de transport entièrement fermé, isolé à double paroi en acier inoxydable. La construction et le choix des matériaux sont conçus pour une utilisation quotidienne pendant des années, avec de fortes contraintes mécaniques. Des surfaces lisses à l'extérieur et à l'intérieur permettent un nettoyage hygiénique du chariot. Des bandes de protection en plastique plein sur le châssis et le toit protègent efficacement le chariot contre les dommages. Des roulettes de qualité selon la norme DIN et quatre poignées permettent une manipulation facile du chariot. Des portes bien scellées et une isolation complète du corps garantissent le respect de la chaîne du froid et des exigences de température selon le HACCP. Avec une variété d'options d'équipement, le chariot de transport peut être adapté à des besoins individuels. L'intérieur du chariot est entièrement soudé et sans joints pour répondre aux exigences d'hygiène maximales. Avec des roulettes en acier inoxydable de haute qualité, le chariot de transport est adapté au nettoyage dans des stations de lavage de chariots.

Date de consultation : 14.03.2026, 12:26:13 Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer