## Élément pour blocage directionnel



150 mm

Fiche technique de l'article 0191002682 | RG-RS/N20/12 600kg 1800/600

## Caractéristiques techniques

**Dimension modulaire:** 



Max. charge par travée 600 Huella de CO□ (TM65 Basic Report) 74 kgCO□e Poids: 0.4 kg Largeur: 110 mm **Profondeur:** 115 mm

Hauteur: 35 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Système d'étagères modulaire en aluminium nature anodisé en construction hygiénique conforme à DIN 18868-2, apte pour un service continu à des températures entre -40°C et +60°C, pour l'installation en ligne droite ou en montage d'angle avec crochets d'angles, extensible à volonté en longueur.

Échelle en tubes de section carrée spéciaux 25 x 25 mm, reliés et stabilisés par croisillons de support transversaux injectés de 40 x 7 mm. Clapets obturateurs supérieurs en plastique et pieds à vis réglables en hauteur pour compenser les inégalités du sol jusqu'à 25 mm afin d'obtenir une finition hygiénique du échelle. Éclisses de support intégrées avec un écart de 150 mm pour un accrochage aisé des supports d'étagère.

22:23:31

Date de consultation : 23.11.2025, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer