

Roulette pivotante avec frein Ø 125 mm

Fiche technique de l'article 0191445149 | LR Poly/St Rz1/125 anti mF

Caractéristiques techniques



Charge utile :	100 kg
Poids :	0.7 kg
Largeur :	130 mm
Profondeur :	59 mm
Hauteur :	165 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

La roulette pivotante avec frein est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roulette pivotante avec frein permet la mobilité, la manœuvrabilité et le contrôle des appareils.

La roulette directionnelle à roulement léger avec frein en plastique de haute qualité et des pièces métalliques en acier galvanisé est protégée contre la corrosion et est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roulette directionnelle Hupfer assure la mobilité des appareils mobiles. La rotation, le contrôle et le positionnement sans effort des appareils à l'aide des roues directionnelles augmentent l'efficacité et la sécurité lors de l'exécution des tâches dans des espaces de travail étroits ou encombrés. La roulette directionnelle robuste est équipée d'un palier pivotant à double couronne de billes et permet une manipulation sans effort des appareils, même avec des charges lourdes. Le revêtement antistatique empêche une charge électrostatique et protège efficacement contre d'éventuelles décharges électriques. Le palier lisse permet un fonctionnement presque silencieux et sans friction. Les freins assurent la sécurité et la stabilisation de la position de l'appareil. Grâce à un axe rond, la roulette directionnelle est solidement fixée à l'appareil et garantit la stabilité.

- Le boîtier en plastique insensible assure une durabilité
- Le palier pivotant avec double couronne de billes permet un mouvement sans effort et un contrôle précis
- Le rouleau identique à l'air assure un fonctionnement fluide et une robustesse

Date de consultation : 01.05.2025, 20:47:21 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Roulette pivotante avec frein Ø 125 mm

Fiche technique de l'article 0191445149 | LR Poly/St Rz1/125 anti mF

- Le palier lisse garantit une conduite presque silencieuse et sans friction
- Les dispositifs de verrouillage garantissent la sécurisation et la stabilisation de la position de l'appareil
- Le revêtement antistatique empêche la charge électrostatique et protège efficacement contre les décharges électriques