

Chariot de service médical 3 bordures

Fiche technique de l'article 7504006 | MSW 10x6/3

Caractéristiques techniques



Charge utile :	120 kg
Poids :	24 kg
Largeur :	1095 mm
Profondeur :	695 mm
Hauteur :	950 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot de service à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme.

Chariot en construction stable, autoportante et hygiénique en acier inoxydable de haute qualité, matériau 1.4301. Cadre en tube rond $\varnothing$ 25 mm avec 3 bords emboutis soudés, dimensions 1000 x 600 mm avec un rebord de profil de 10 mm, plié hygiéniquement à 35 mm et replié vers l'intérieur, dans une version facile à nettoyer. Des poignées de poussée intégrées des deux côtés dans le cadre tubulaire assurent une maniabilité aisée. 4 rouleaux de protection en polyéthylène servent de protection contre les chocs, protégeant le chariot tout autour ainsi que les murs environnants contre les dommages. Chariot mobile sur 4 roulettes pivotantes protégées contre la corrosion, $\varnothing$ 125 mm, dont 2 avec blocage total, boîtier en plastique avec roue en plastique et roulement lisse antistatique, fixation par goupille.

Date de consultation : 03.06.2025, 10:50:23 Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer