# KÄNGURUH-SYSTEM® châssis d'insertion

*Fiche technique de l'article 7504595 | KÄ-EG 3StE 355/615/1041 L-Sch*

HUPFER
we make work flow

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Dimension modulaire :** | 61.5 mm |
| **Charge utile :** | 45 |
| **Poids :** | 16 kg |
| **Largeur :** | 355 mm |
| **Profondeur :** | 615 mm |
| **Hauteur :** | 1041 mm |

Rack insérable pour la réception d´unités de stérilisation.

Châssis à structure solide, monocoque, hygiénique et stérilisable en tube de section carrée en acier inoxydable haut de gamme avec 15 paires de boulons d´appui en dimension modulaire 61,5 mm pour les glissières en L réglables en hauteur et un boulon supplémentaire centré entre le troisième et le quatrième boulon du haut. Celui-ci permet la réception d´un récipient d´élimination supplémentaire 600 x 300 x 200 mm. Liaison sûre du châssis avec le composant du système qui le reçoit (chariot de transport, chariot de transfert ou plateforme de stockage) par un fil d´arrêtage qui peut être déverrouillé en le levant sur la face supérieure du châssis. Après avoir rentré le châssis jusqu´au point d´arrêt et relâché le fil métallique, celui-ci s´encastre de manière sûre et audible dans un pavé d´indexage. Deux rails de guidage en tôle d´acier inoxydable centrés dans le sens de la longueur en dessous du châssis assurent une fixation supplémentaire avec des roulettes de guidage correspondantes sur le composant du système. Châssis d´insertion mobile sur 4 roulettes fixes stérilisables avec corps de roulette en polymère, ø 75 mm.

Date de consultation : 09.12.2025, 09:09:15

*Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

**Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG** Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com