

## Chariot niveau constant à paniers ouvert

Fiche technique de l'article 7504872 | OKO 61-61 StE



### Caractéristiques techniques

<b>Charge utile :</b>	142
<b>Poids :</b>	48 kg
<b>Largeur :</b>	802 mm
<b>Profondeur :</b>	715 mm
<b>Hauteur :</b>	900 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot niveau constant à paniers ouvert avec plateforme réglable en hauteur pour la réception de deux piles de paniers de stérilisation.

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Tôle de fond fermée chanfreinée sur tout le pourtour. Dessus, un boîtier de ressorts fermé avec une plateforme fermée réglable en hauteur avec relevé circulaire, guidage de plateforme à roulement à billes et deux étriers longitudinaux courbés en tube de section carrée servant de renfort sur le dessous. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Quatre coins pare-chocs en polymère, dont deux au niveau des coins de corps supérieurs avec des poignées ergonomiques intégrées servent de protection de démarrage et protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot niveau constant mobile sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$  125 mm, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Date de consultation : 05.04.2026,  
07:53:25

*Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*