

Chariot de transport octw pour 10 SPRI

Fiche technique de l'article 7505575 | CTW/O 10SPRI 1036/750/1400 SF

Caractéristiques techniques



Dimension modulaire :	110 mm
Poids :	56 kg
Largeur :	1036 mm
Profondeur :	750 mm
Hauteur :	1400 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Le wagon de transport de conteneurs ouverts est destiné au transport et au stockage de 10 paniers de matériel stérile.

Le chariot de transport de conteneurs ouvert en acier inoxydable est conçu pour le transport et le stockage confortables de paniers de matériel stérile. Le chariot de transport Hupfer facilite la manipulation et l'efficacité des processus de transport dans tout environnement médical. La construction à cadre ouvert en tube carré en acier inoxydable avec plateau supérieur soudé garantit un accès rapide et une vue d'ensemble claire. Le plateau supérieur en finition lisse avec garde-corps sert de plan de travail pratique et permet une organisation conviviale. Des boulons de support soudés permettent l'insertion facile de rails de support réglables en hauteur pour le glissement des paniers de matériel stérile. Les sécurités latérales empêchent le glissement des paniers de matériel stérile, même pendant le transport. La qualité de fabrication garantit une hygiène optimale pour des environnements exigeants. Quatre roulettes pivotantes avec deux freins de stationnement permettent une conduite fluide et un manœuvrage précis.

- La construction ouverte permet un accès rapide et une organisation conviviale
- Des boulons de support soudés garantissent la réglabilité en hauteur des rails de support et l'ajustement individuel des distances
- Une exécution de haute qualité garantit un nettoyage facile et une hygiène

Date de consultation : 18.09.2025, 17:41:41 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Chariot de transport octw pour 10 SPRI

Fiche technique de l'article 7505575 | CTW/O 10SPRI 1036/750/1400 SF

optimale

- Les roulettes pivotantes assurent un déplacement fluide et un manœuvre précise
- Des freins totaux garantissent une conduite sûre et un blocage efficace