Table lumineuse

Fiche technique de l'article 7505790 | LT 1800/0800/900

HUPFER
we make work flow

Caractéristiques techniques

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Charge utile :	18
Puissance :	204 W
Tension de raccordement :	220 V
Courant nominal :	0,8 A
Indice de protection :	Classe 1
Fréquence :	50 Hz
Poids :	66 kg
Largeur :	1800 mm
Profondeur :	800 mm
Hauteur :	900 mm

La table lumineuse entièrement soudée sert de table de travail éclairée pour vérifier le linge opératoire à la recherche de trous éventuels.

La table lumineuse en acier inoxydable sert de surface de travail illuminée pour vérifier le linge opératoire à la recherche de trous éventuels. La table lumineuse Hupfer est une solution de premier choix pour des observations précises dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et d'autres établissements de santé. Le cadre robuste en tube carré en acier inoxydable est entièrement soudé et est équipé d'un revêtement sur les quatre côtés dans la partie supérieure du cadre. Une plaque de couverture ferme le revêtement par un simple basculement des plaques. Les lampes montées sur la plaque de couverture garantissent un éclairage optimal de la plaque en verre intégrée avec précision dans le plan de travail. La plaque de verre stable permet un éclairage constant et sans ombre avec la luminosité nécessaire. L'interrupteur marche/arrêt facilement accessible, monté sur le côté, et un câble spiralé avec prise Schuko offrent une flexibilité maximale pour l'installation. La finition de haute qualité permet un nettoyage facile et une hygiène optimale avec la plus grande précision pour le secteur médical.

- la surface de travail éclairée permet une observation précise et un contrôle exact du linge opératoire
- la plaque en verre stable offre un éclairage sans ombre et la luminosité nécessaire

Date de consultation : 11.12.2025, 10:39:38

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

- les plaques rabattables assurent la fermeture du revêtement et une manipulation facile
- le câble spiralé permet une flexibilité maximale lors de l'installation
- la finition de haute qualité garantit un nettoyage facile et une hygiène optimale

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com