

Table d'emballage hauteur variable

Fiche technique de l'article 7505798 | PT-EH 1600/700/850-1150 F

Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Dimension utile :	1600 x 700 mm
Dimensions infrastructure :	1450 x 600 mm
Infrastructure en tube carré :	40 x 40 mm
Plage de réglage en hauteur (course) :	300 mm
Épaisseur plan de travail :	1,5 mm
Bord replié plan de travail :	50 mm
Charge utile :	235 kg
Équipement de roulettes :	4 roulettes pivotantes, 2 avec frein, □ 125
Construction principale :	ouvert
Puissance :	240 W
Tension de raccordement :	230 V CA
Courant nominal :	1,04 A
Indice de protection :	IPX4
Fréquence :	50 Hz
Poids :	102 kg
Largeur :	1200 mm
Profondeur :	650 mm
Hauteur :	850 mm

Table d'emballage en acier inoxydable haut de gamme en construction hygiénique avec système hydraulique de réglage de la hauteur pour l'adaptation à la taille de l'utilisateur.

Construcción robusta de ferfil cuadrado y encimera de trabajo con bordes doblados hacia abajo en todos los lados. Cara inferior de la encimera reforzada con perfiles, provista también de una cubeta de acero inoxidable que protege y contiene el sistema hidráulico para regular la altura. Cilindros elevadores con pies de nivelación para compensar posibles irregularidades del suelo. Sistema hidráulico en las patas de apoyo para regular la altura de forma continua, para adaptarse a las diferentes estaturas de los usuarios. Bastidor móvil con cuatro patas para encimeras de hasta 2200 mm de longitud, seis patas en longitudes mayores, con ruedas giratorias con fijación por agujero pasante, dos de ellas con freno y bloqueo total. Travesaños en tres lados de la

Date de consultation : 15.05.2026, 22:37:30 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Table d'emballage hauteur variable

Fiche technique de l'article 7505798 | PT-EH 1600/700/850-1150 F

HUPFER
we make work flow

estructura inferior para mayor estabilidad y para enganchar estantes opcionales.

La mesa de embalaje ajustable en altura y desplazable PT-EH 1600/700/850-1150-F de Hupfer ofrece, con su ajuste de altura continuo, una amplia gama de posibilidades de uso individuales, así como posibilidades de adaptación a las más diversas condiciones de entorno. La pantalla digital garantiza una visualización exacta y clara de la altura de trabajo configurada.

Date de consultation : 15.05.2026,
22:37:30

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer