Plaque froid/chaud GN-1/1 avec surface en verre avec groupe frigorifique pour intégration, sans

HUPFER
we make work flow

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Plage de température :	régulateur numérique, réglage au degré près
Charge utile :	9 kg
Puissance :	1840 W
Tension de raccordement :	AC 220-230 V
Courant nominal :	8.00 A
Indice de protection :	Klasse 1
Fréquence :	50-60 Hz
Poids :	24.113 kg
Largeur :	523 mm
Profondeur :	531 mm
Hauteur :	202 mm

Plaque froid/chaud pour la présentation et la distribution d'aliments froids et chauds. Dispositif à intégrer dans un recouvrement de comptoir ou un chariot bain marie.

Appareil de construction robuste, autoportante et hygiénique en acier spécial de haute qualité. Une plaque froid/chaud avec un couvercle est intégrée dans le recouvrement et assure une répartition optimale de la température grâce à son excellente conductivité. L'utilisation d'une commande avec des températures programmables numériquement ainsi que d'une technique de refroidissement par compresseur, associée à des éléments chauffants PTC autorégulateurs avec une courte phase de chauffage et une courbe de température linéaire constante, permet de commuter rapidement entre le maintien au froid et au chaud dans la plage de -5 °C à +140 °C.

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com