

# Jeu d'étagère Norm 12 avec tablette pleine

Fiche technique de l'article N12GS35004001800 | TTW/V 2/16 EN 115-L

**HUPFER**  
we make work flow

## Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

<b>Classification de nettoyage :</b>	Approprié pour les installations de lavage
<b>Dimension utile :</b>	530 x 370 mm
<b>Capacité :</b>	16 x EN
<b>Dimension modulaire :</b>	115 mm
<b>Type d'insertion :</b>	En longueur
<b>Max. charge par rayon</b>	150
<b>Max. charge par travée</b>	600
<b>Huella de CO<sub>2</sub> (TM65 Midlevel Report)</b>	708 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Enlace al certificado</a>
<b>Charge utile :</b>	80 kg
<b>Équipement de roulettes :</b>	2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein □ 160
<b>Construction principale :</b>	fermé, à double paroi, en deux parties
<b>Exécution :</b>	Intérieur soudé
<b>Poids :</b>	49 kg
<b>Largeur :</b>	3450 mm
<b>Profondeur :</b>	400 mm
<b>Hauteur :</b>	1800 mm

Chariot de transport à plateaux pour la réception de composants de mets sur les plateaux Euronorm.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Chariot de transport à plateaux à double paroi, fermé de tous les côtés, entièrement soudé et approprié pour les installations de lavage. Parois et les portes à isolation thermique sans CFC. Portes battantes à double paroi ouvrables de 270°, mécanisme de fermeture automatique pouvant être actionné avec une main. Arrêt supplémentaire à 255° pour éviter les zones d'ombre de rinçage dans l'installation de lavage. Fermeture de porte par un verrouillage en 2 points intégré. Intérieur soudé avec deux compartiments pour 8 plateaux EN chacun en insertion longitudinale. Parois latérales avec nervurages continus emboutis servant de supports de plateau avec un écart en hauteur de 115

Date de consultation : 21.04.2026, 06:59:45 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

# Jeu d'étagère Norm 12 avec tablette pleine

**HUPFER**  
we make work flow

Fiche technique de l'article N12GS35004001800 | TTW/V 2/16 EN 115-L

mm avec des protections anti-renversement supplémentaires gravées. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer même avec les portes ouvertes. Structure de châssis indéformable, appropriée pour le transport à l'extérieur. En plus, l'utilisation dans le transport automatique de chariots est possible. Protection de démarrage par deux bordures pare-chocs circulaires au niveau du châssis, efficace même avec les portes ouvertes. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à quatre vis.

- la tablette pleine en plastique et légère assure un stockage sûr et hygiénique et un accès clair à tout moment
- le traitement de qualité du plastique de haute qualité permet un nettoyage facile et une hygiène parfaite, même dans le lave-vaisselle
- le système modulaire permet une conception et une extension à volonté et assure une grande efficacité de l'espace
- des matériaux précieux assurent la durabilité et la préservation de la valeur de l'équipement
- une construction stable garantit une grande stabilité et une capacité de charge élevée
- le système modulaire assure une manipulation simple, du montage à l'entretien, avec un minimum d'efforts

Date de consultation : 21.04.2026, 06:59:45 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*