

# Jeu d'étagère Norm 12 avec tablette pleine

Fiche technique de l'article N12GS48004002000 | TTW/V 2/24 EN 115-L

**HUPFER**  
we make work flow

## Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

<b>Classification de nettoyage :</b>	Approprié pour les installations de lavage
<b>Dimension utile :</b>	530 × 370 mm
<b>Capacité :</b>	24 plateaux EN
<b>Dimension modulaire :</b>	115 mm
<b>Type d'insertion :</b>	En longueur
<b>Max. charge par rayon</b>	150
<b>Max. charge par travée</b>	600
<b>Huella de CO<sub>2</sub> (TM65 Midlevel Report)</b>	929 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Enlace al certificado</a>
<b>Charge utile :</b>	120 kg
<b>Équipement de roulettes :</b>	2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein □ 160
<b>Construction principale :</b>	fermé, à double paroi, en deux parties
<b>Exécution :</b>	Intérieur soudé
<b>Poids :</b>	69 kg
<b>Largeur :</b>	4725 mm
<b>Profondeur :</b>	400 mm
<b>Hauteur :</b>	2000 mm

Chariot de transport à plateaux pour la réception de composants de mets sur les plateaux Euronorm.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Chariot de transport à plateaux à double paroi, fermé de tous les côtés, entièrement soudé et approprié pour les installations de lavage. Parois et les portes à isolation thermique sans CFC. Portes battantes à double paroi ouvrables de 270°, mécanisme de fermeture automatique pouvant être actionné avec une main. Arrêt supplémentaire à 255° pour éviter les zones d'ombre de rinçage dans l'installation de lavage. Fermeture de porte par un verrouillage en 2 points intégré. Intérieur soudé avec deux compartiments pour 12 plateaux EN chacun en insertion longitudinale. Parois latérales avec nervurages continus emboutis servant de supports de plateau avec un écart en hauteur de

Date de consultation : 17.04.2026, 20:10:02 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

# Jeu d'étagère Norm 12 avec tablette pleine

**HUPFER**  
we make work flow

Fiche technique de l'article N12GS48004002000 | TTW/V 2/24 EN 115-L

115 mm avec des protections anti-renversement supplémentaires gravées. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer même avec les portes ouvertes. Structure de châssis indéformable, appropriée pour le transport à l'extérieur. En plus, l'utilisation dans le transport automatique de chariots est possible. Protection de démarrage par deux bordures pare-chocs circulaires au niveau du châssis, efficace même avec les portes ouvertes. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à quatre vis.

- la tablette pleine en plastique et légère assure un stockage sûr et hygiénique et un accès clair à tout moment
- le traitement de qualité du plastique de haute qualité permet un nettoyage facile et une hygiène parfaite, même dans le lave-vaisselle
- le système modulaire permet une conception et une extension à volonté et assure une grande efficacité de l'espace
- des matériaux précieux assurent la durabilité et la préservation de la valeur de l'équipement
- une construction stable garantit une grande stabilité et une capacité de charge élevée
- le système modulaire assure une manipulation simple, du montage à l'entretien, avec un minimum d'efforts

Date de consultation : 17.04.2026, 20:10:02 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*