

# Jeu d'étagères Norm 5 avec tablette ajourée en tôle

**HUPFER**  
we make work flow

## Caractéristiques techniques



<b>Dimension modulaire :</b>	150 mm
<b>Huella de CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	352 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Charge utile :</b>	200 kg
<b>Poids :</b>	38 kg
<b>Largeur :</b>	2375 mm
<b>Profondeur :</b>	300 mm
<b>Hauteur :</b>	2000 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Rayonnage roulant en acier inoxydable haut de gamme en construction hygiénique conforme à DIN 18868-2.

Support d'étagère en tubes de section carrée spéciales 25 x 25 mm, reliés et stabilisés par des croisillons de support transversaux injectés de 50 x 3 mm. Clapets obturateurs supérieurs en plastique afin d'obtenir une finition hygiénique du support d'étagère. Boulons d'appui ø 7 mm soudés avec un écart de 150 mm pour un accrochage aisée des supports d'étagère. Supports grillagés en exécution hygiénique et facile à nettoyer. Renfort du chariot au moyen de 4 raccords longitudinaux 50x20x1,5 mm. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Rayonnage roulant avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø125 mm, avec fixation par trou à l'arrière.

Le rayonnage roulant Hupfer RTW/Z 12-5/1200 offre un large éventail de possibilités individuelles d'utilisation et s'adapte en outre aux espaces et aux températures les plus variés grâce à ses nombreuses possibilités d'équipement.

Date de consultation : 21.04.2026, 19:44:26 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*