

Jeu d'étagères Norm 5 avec tablette pleine

HUPFER
we make work flow

Fiche technique de l'article N5GS27003001400 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

Caractéristiques techniques



Dimension modulaire :	61.5 mm
Huella de CO₂ (TM65 Basic Report)	388 kgCO ₂ e
Charge utile :	200 kg
Poids :	41 kg
Largeur :	2675 mm
Profondeur :	300 mm
Hauteur :	1400 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot de transport pour le transport et le stockage de biens stériles dans des conteneurs ou des paniers. Roue en acier inoxydable de 160 mm en standard. Comprend un support pour panneau.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Corps de chariot à une paroi, fermé de tous les côtés, en exécution soudée, appropriée pour les installations de lavage. Portes battantes à double paroi avec joints circulaires, ouvrables de 270°, mécanisme de fermeture automatique, pouvant être actionné avec une main. Fermeture de porte par un verrouillage en 2 points intégré. Intérieur avec appuis fermés amovibles, réglables en hauteur sur toute la hauteur intérieure. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer même avec les portes ouvertes. Protection de démarrage grâce à la bordure pare-chocs circulaire solide, avec ouvertures frontales pour un dispositif de traction éventuel au niveau du châssis, efficace même avec les portes ouvertes. chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Équipé de :

- Construction entièrement soudée
- 2 supports fermés
- Réglable en hauteur par paliers de 61,5 mm
- Serre-papier, porte droite
- Indicateur de statut, porte gauche

Date de consultation : 10.05.2026, 22:32:54 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Jeu d'étagères Norm 5 avec tablette pleine

HUPFER
we make work flow

Fiche technique de l'article N5GS27003001400 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

- Loquet de transport avec languette de scellage
- Porte battante avec angle d'ouverture de 270°
- Joint de porte tout autour
- Protection contre les chocs tout autour en bas
- Roues Ø 160 mm avec boîtier en acier inoxydable avec plaques de fixation
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein total

Date de consultation : 10.05.2026, 22:32:54 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*