## HUPFER we make work flow

## Carrello di servizio chiuso

Scheda tecnica dell'articolo 0111964 | GSW 8x5/3



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

## Dati tecnici

Carico utile: 120
Peso: 37 kg
Larghezza: 900 mm
Profondità: 600 mm
Altezza: 950 mm

Carrello di servizio in esecuzione chiusa con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubo tondo ø 25 mm con 3 ripiani imbutiti saldati 800 × 500 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. Carrello con pareti in acciaio inox e ante con fori di apertura e chiusura magnetica. 4 paraurti tondi in polipropilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, carcassa zinco-cromata, ruote in materiale plastico con cuscinetto a rulli, battistrada vulcanizzato e adatto a pavimenti irregolari, con fissaggio a perno.

Data della richiesta: 08.12.2025, 07:52:11

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.  $\odot$  Hupfer